

MOGUL LP 00 NLGI 00

PLASTICKÉ MAZIVO PRO PŘEVODY MOBILNÍCH STROJŮ

Popis:

MOGUL LP 00 je polotekuté plastické mazivo vyrobené z kvalitních ropných olejových základů o vysoké viskozitě zpevněných lithným mýdlem. Pro zlepšení provozních vlastností je zušlechťeno přísadami proti oxidaci, korozi a vysokotlakou přísadou; obsahuje tuhé mazivo – grafit. Je velmi tažné, má černou barvu.

Užití:

Je určeno zejména k mazání uzavřených, obtížně utěsnitelných převodovek. Hlavní aplikace oblastí je mazání koncových převodů lokomotiv. Může být použito i k mazání zatížených kluzných uložení, zejména tehdy, vyžaduje-li se mazivo s nouzovými vlastnostmi.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 BBEB 00

DIN 51 502 GP00E-20

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení;
- je vhodné k mazání uzavřených ozubených převodů mobilních strojů;
- je vhodný i k mazání zatížených kluzných uložení, zejména požadují-li se nouzové vlastnosti maziva;
- dobře odolává vodě;
- má výbornou adhezi ke kovovým plochám;
- velmi dobře chrání mazaná uložení proti korozi.

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-20 až 90	
Zpevňovadlo		Li mýdlo	
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	400 - 430	ČSN 65 6307
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	300	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-260 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.