

MOGUL N 000 NLGI 000

Popis:

MOGUL N 000 je plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů s nízkým bodem tuhnutí. Má krátkovláknitou strukturu, je máslovitého vzhledu, polotekuté až tekuté konzistence.

Užití:

Mazivo je určeno zejména k mazání kluzných kontaktů s nižším až středním zatížením. Dobře odolává vlivům vody. S výhodou je možné i jeho použití v ústředních mazacích soustavách s dlouhými dopravními potrubími (tukovody), a to i za nízkých teplot. Hlavní oblastí jeho použití je mazání okolků dvojkolí kolejových vozidel ve styku s kolejnicí. Významným efektem je snížené opotřebení třecího kontaktu a prodloužení životnosti jak kolejnic

PLASTICKÉ MAZIVO K MAZÁNÍ OKOLKŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

v exponovaných místech (zatačky a pod.) tak i vlastních okolků.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CAEA 000

DIN 51 502 K000C-30

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a dlouhou životnost okolků kolejových vozidel;
- je vhodné k mazání málo až zatížených kluzných uložení;
- nízké pasivní odpory jsou zárukou jeho dobré protlačitelnosti dlouhými tukovody (i za nízkých teplot);
- velmi dobře odolává vodě;
- chrání mazaná uložení proti korozi.

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-35 až 60	
Zpevňovadlo		Ca mýdlo	
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	20	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-272 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.